

..... ONIIS FREILUFTTRENNSCHALTER

Trennschaltertyp	Bemessungs - Spannung	Bemessungs- Betriebsstrom	Erdungsschaltern	Bemessungs- Kurzschlussstrom	Dauer des Kurzschlusses	Isolatorentyp	Kriechstrecke des Isolators
ONIIS	-36	/800	/UD	/20	/1	/P	17
ONIIS – Dreipolige Freilufttrennschalter ONIS – Einpolige Freilufttrennschalter	24kV	800A 1600A 2000A	UD – untere Erdungsschalter UG – obere Erdungsschalter	20kA 40kA (für 2000A)	1sek.	P – Porzellan S – Silikon	19mm/kV
	36kV	800A 1600A	UDS – Untere schnelle Erdungsschalter UD/UG – Untere und obere Erdungsschalter ohne Markierung - kein Erdungsschalter	20kA	1sek.	P – Porzellan S – Silikon	17mm/kV 21mm/kV 25mm/kV 29mm/kV 31mm/kV

Beispielweise: ONIIS-36/800/UD/20/1/P17

Dreipolige Freilufttrennschalter 36kV, Betriebsstrom 800A, mit untere Erdungsschalter. Kurzschlussstrom übersteht 20 kA während 1 s. Ausgestattet mit Porzellanisolatoren, mit der Kriechstrecke 17mm/kV.