



..... ONIIS РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ СЕКУЩЕГО ТИПА

Тип разъединителя	Ном. напряжение	Ном. ток	Наличие зазем. ножей	Ток КЗ	Время протекания тока КЗ	Тип изолятора	Длина пути утечки
ONIIS	-36	/800	/UD	/20	/1	/P	17
ONIIS – трехполюсный разъединитель наружной установки ONIS – однополюсный разъединитель наружной установки	24кВ	800А 1600А 2000А	UD – нижние зазем. ножи UG – верхние зазем. ножи	20кА 40кА (для 2000А)	1сек.	P – фарфор S – силикон (полимер)	19мм/кВ
	36кВ	800А 1600А	UD/UG – верхние и нижние зазем. ножи отсутствие обозначения – без зазем. ножей	20кА	1сек.	P – фарфор S – силикон (полимер)	17мм/кВ 21мм/кВ 25мм/кВ 29мм/кВ 31мм/кВ

Пример: ONIIS-36/800/UD/20/1/P17

Трехполюсный разъединитель наружной установки 36кВ, 800А, ток КЗ 20кА/1сек., с нижними зазем. ножами, оснащенный фарфоровыми изоляторами с длиной пути утечки 17мм/кВ.