

2.4. Technische Date

L.p.	Parametr	Wert				
1.	Bemmesungsspannung	72,5 [kV]	123 [kV]	145 [kV]	245 [kV]	363 [kV]
2.	Betriebsstrom	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]
3.	Bemessungs-Stoßstrom	125 [kA]	125 [kA]	125 [kA]	125 [kA]	125 [kA]
4.	Bemessungskurzschlussstrom 1 sek.	50 [kA]	50 [kA]	50 [kA]	50 [kA]	50 [kA]
5.	Bemessungs- Stehwechselspannung Gegen Erde und zwischen den Polen Über die Schaltstrecke	140 [kV] 160 [kV]	230 [kV] 265 [kV]	275 [kV] 315 [kV]	460 [kV] 530 [kV]	560 [kV] 750 [kV]
6.	Bemessungs- Stehblitzstoßspannung Gegen Erde und zwischen den Polen Über die Schaltstrecke	325 [kV] 375 [kV]	550 [kV] 630 [kV]	650 [kV] 750 [kV]	1050 [kV] 1200 [kV]	1175 [kV] 1450 [kV]
7.	Störspannung	<1000 [µV]	<1000 [µV]	<1000 [µV]	<100 [µV]	<250 [µV]
8.	Mechanische Lebensdauer	2000 cykli	2000 cykli	2000 cykli	2000 cykli	2000 cykli
9.	Antriebe Motorantrieb Handantrieb	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80
10.	Ein / Aus-Kapazität (induktive und kapazitive Last) - Ausführung mit opt. Kontakten, 100 Zyklen	-	2 [A] (do 76 [kV])	-	2 [A] (do 152 [kV])	2 [A] (do 225 [kV])