



Аппаратура СН внутренней установки

Соединяет
с ЭНЕРГИЕЙ

..... UW ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

Тип внутреннего заземлителя UW	Ном. напряжение	Ток КЗ	Время протекания тока КЗ	Межполюсное расстояние	Емкостные изоляторы	Сторона и тип привода	Дополнительные блок-контакты
UWC	-24	/16	/1	/275	/R	/LO	/LK1
UWC	12кВ	20кА	1сек.	125мм	R – опорные изоляторы с емкостным датчиком отсутствие обозначения – стандартные опорные изоляторы	LO – слева, поворотного действия PO – справа, поворотного действия LP – слева, поступательного действия PP – справа, поступательного действия	LK1 – 1х(3НО+3Н) непосредственно на вале отсутствие обозначения – без доп. контактов
UWS		76кА	1сек.	300мм	----- -----	LO – слева, поворотного действия PO – справа, поворотного действия	----- -----
UWC	17кВ	16кА	1сек.	200мм	R – опорные изоляторы с емкостным датчиком отсутствие обозначения – стандартные опорные изоляторы	LO – слева, поворотного действия PO – справа, поворотного действия LP – слева, поступательного действия PP – справа, поступательного действия	LK1 – 1х(3НО+3Н) непосредственно на вале отсутствие обозначения – без доп. контактов
UWC	24кВ	16кА	1сек.	160мм 275мм	R – опорные изоляторы с емкостным датчиком отсутствие обозначения – стандартные опорные изоляторы	LO – слева, поворотного действия PO – справа, поворотного действия LP – слева, поступательного действия PP – справа, поступательного действия	LK1 – 1х(3НО+3Н) непосредственно на вале отсутствие обозначения – без доп. контактов
UWS		50кА	1сек.	300мм	----- -----	LO – слева, поворотного действия PO – справа, поворотного действия	----- -----

Отсутствие числа между типом аппарата(UWS) а номинальным напряжением(12/24), по умолчанию обозначает трехполюсное исполнение. Другие варианты должны быть согласованы индивидуально.

Пример: UWC-24/16/1/275/R/LO/LK1

Трехполюсный заземлителя внутренней установки 24кВ, ток КЗ 16кА/1сек., межполюсное расстояние 275мм, оснащенный емкостными опорными изоляторами, доп. контактами (3НО+3НЗ) непосредственно на вале заземлителя, приспособленный к работе с приводом поворотного действия слева.

Пример: UWS-12/76/1/300/LO

Трехполюсный заземлителя внутренней установки 12кВ, ток КЗ 76кА/1 сек., межполюсное расстояние 300мм, приспособленный к работе с приводом поворотного действия слева.



Аппаратура СН внутренней установки

Соединяет
с ЭНЕРГИЕЙ

UDS ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ

Тип внутреннего заземлителя быстрого	Ном. напряжение	Ток КЗ	Время протекания тока КЗ	Включение на токи КЗ	Межполюсное расстояние	Емкостные изоляторы	Сторона и тип привода	Дополнительные блок-контакты
UDS	-24	/20	/1	/40	/275	/R	/LO	/LK1
UDS	12кВ	20кА	1сек.	40кА	160мм	R – опорные изоляторы с емкостным датчиком	LO – слева, поворотного действия	LK1 – 1х(ЗНО+ЗН) непосредственно на вале
	24кВ	20кА	1сек.	40кА	275мм	отсутствие обозначения – стандартные опорные изоляторы	PO – справа, поворотного действия LP – слева, поступательного действия PP – справа, поступательного действия	отсутствие обозначения – без доп. контактов

Отсутствие числа между типом аппарата(UDS) а номинальным напряжением(12/24), по умолчанию обозначает трехполюсное исполнение. Другие варианты должны быть согласованы индивидуально.

Пример: UDS-24/20/1/275/R/LO/LK1 20/40кА

Заземлитель быстрого действия внутренней установки 24кВ, ток КЗ 20кА/1 сек., включение на ток 40кА (КЗ), межполюсное расстояние 275мм, емкостные опорные изоляторы, приспособленный к работе с приводом поворотного действия слева, оснащенный доп. контактами (ЗНО+ЗНЗ) на вале заземлителя.